

EASYFLOOR REFRESHER

PRODUCTO MANTENIMIENTO PARA **UNA MAYOR VIDA DE SUELOS DE MICROCEMENTO.**

Descripción

EASYFLOOR® REFRESHER es un abrillantador de muy altas prestaciones en base acuosa, formulado para el mantenimiento de suelos de Microcemento.

Propiedades

- EASYFLOOR® REFRESHER devuelve la belleza y esplendor natural del microcemento mediante ceras y copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. No necesita decapado o lijado previo a su aplicación y su aplicación es sumamente sencilla. Como resultado se crea una protección de la madera de muy alta calidad.
- EASYFLOOR® REFRESHER es un abrillantador en base acuosa. Compuesto en su mayoría por recursos renovables.
- Carece de olores, lo que mejora las condiciones ambientales de aplicación.
- Está libre de disolventes, no es inflamable.
- Baja toxicidad.
- Biodegradable.

EASYFLOOR®

T: +34 902 044 280

Belako 2 Elkartegia

48100 Mungia Vizcaya (SPAIN)

www.easyfloor.es

Presentación

Se presenta en envases de 1 Litro.

Modo de empleo

EASYFLOOR® REFRESHER es un abrillantador listo al uso, es decir, no se diluye con agua. Recomendamos que se agite bien antes de su aplicación. La superficie a aplicar debe estar limpia de ceras previas y totalmente seca. No se recomienda aplicarlo en suelos con más de un 15% de humedad relativa o temperaturas <5°C

Una vez limpio y seco el microcemento o la tarima flotante, se aplica el EASYFLOOR® REFRESHER con un paño o esponja, dejando un film o ligera capa delgada que cubra completamente la superficie. La aplicación debe de ser completamente uniforme.

Precauciones especiales

Mantener fuera del alcance de los niños.

No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5 °C ni superior a 40 °C.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Consumo

El consumo de EASYFLOOR REFRESHER es aproximadamente de 1 L/40m².

EASYFLOOR®

T: +34 902 044 280

Belako 2 Elkartegia

48100 Mungia Vizcaya (SPAIN)

www.easyfloor.es

Condiciones de almacenamiento

El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

Datos técnicos

TIPO:	<i>Abrillantador en base acuosa</i>
ASPECTO:	<i>Líquido .</i>
DENSIDAD APARENTE:	<i>1,0kg/dm3</i>
MEZCLA:	<i>Listo para usar, no diluir.</i>
PROPIEDADES:	<i>No está considerado como tóxico, ni inflamable, ni desprende olores.</i> <i>Directiva 2004/CE (RD, 227/2006) COV max. 140 Gr/Lt a partir 1-1.07</i>
TIEMPO DE SECADO:	<i>Tacto:20 min.</i>
UTENSILIOS DE APLICACIÓN:	<i>Brochas,pistolas o inmersión.</i>
RENDIMIENTO:	<i>40M2/Litro</i>
PELIGROSIDAD:	<i>No clasificado</i>
pH	<i>7,5-8</i>